

Un service téléphonique offrant de nombreuses fonctions via votre connexion Internet !



L'adaptateur téléphonique Linksys permet l'accès à un service téléphonique offrant de nombreuses fonctions de haute qualité via votre connexion Internet câblée ou DSL. Branchez-le simplement à votre routeur ou passerelle à votre domicile et utilisez les deux prises téléphoniques standard pour la connexion à vos téléphones ou fax. Chaque prise téléphonique fonctionne

indépendamment, avec des services et numéros de téléphone séparés, comme si vous aviez deux lignes téléphoniques. En utilisant PhoneSystems comme fournisseur de service, vous obtiendrez une réception téléphonique claire et des connexions fax fiables, même lorsque vous utilisez votre navigateur Internet simultanément.

La téléphonie Internet, en plus de coûts téléphoniques nationaux et internationaux faibles, vous propose une large gamme de fonctions téléphoniques. Choisissez le numéro d'appel le plus proche dans votre région. Ou ajoutez un numéro de téléphone virtuel pour n'importe quel code local, qui sera transféré à votre ligne téléphonique Internet. Vous pouvez même ajouter un numéro vert. L'adaptateur téléphonique Linksys est compatible avec ces fonctions et toutes les fonctions téléphoniques spéciales proposées par votre fournisseur de service téléphonique, telles que l'identification de l'appelant, la mise en attente, la messagerie téléphonique, le transfert d'appels, les sonneries distinctes, etc.

Laissez l'adaptateur téléphonique Linksys transformer votre connexion Internet existante en un service téléphonique de grande qualité et de grande valeur.

Permet un service téléphonique offrant de nombreuses fonctions par le biais de votre connexion Internet câblée ou DSL

Deux prises téléphoniques standard pour vos téléphones ou fax, avec des numéros de téléphone indépendants

Service vocal clair de grande qualité ne gênant pas l'utilisation d'Internet

Compatibilité avec toutes les fonctions téléphoniques répandues : identification de l'appelant, mise en attente, messagerie vocale, etc.

Adaptateur téléphonique

avec 2 ports pour téléphoner
en VoIP

Fiche Produit



Adaptateur téléphonique avec 2 ports pour téléphoner en VoIP

Caractéristiques techniques

- Deux ports (RJ11) pour les téléphones ou fax analogiques à fréquence vocale, avec deux numéros de téléphone indépendants
- Un port RJ-45 pour les connexions Ethernet 10Base-T
- Prise en charge du DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Prise en charge du SIP (Session Initiation Protocol)
- Prise en charge de la compression vocale multiple G.711, G.726 et G.729, G.723.1
- Configuration Web via un serveur Web intégré
- Configuration via le clavier du téléphone en suivant des instructions vocales
- Prise en charge de la détection et de la génération des tonalités DTMF
- Prise en charge de l'identifiant de l'appelant FSK, de l'identifiant appelant DTMF et FSK VMWI
- Prise en charge de la suppression d'écho et du VAD (Voice Activity Detection - Détection d'activité vocale)
- Accès et configuration protégés par mot de passe
- Prise en charge de l'approvisionnement en services automatique via des mises à niveau de micrologiciels à distance

Spécifications

Modèle	PAP2
Normes	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX)
Ports	Un port réseau RJ-45 10/100, deux ports de téléphone standard, un port d'alimentation
Type de câblage	Câble RJ45 Ethernet catégorie 5, câble téléphonique standard RJ11
Voyants	Alimentation, Ethernet, Téléphone1, Téléphone2
Protocoles vocaux	Session Initiation Protocol (SIP v2)
Codecs vocaux	G.711 α -law, G.711 μ -Law, G.726, G.729 A, G.723.1
Ringer equivalence number	5 REN par port RJ-11
Fréquence d'appel	10 Hz - 40 Hz
Impédance du port FXS	Huit paramètres réglables, dont le 600 ohms pour l'Amérique du Nord et le CTR21 européen
Tension d'appel	60 - 90 Vrms configurable
Fonctions de sécurité	Administration protégée par mot de passe

Caractéristiques de fonctionnement

Dimensions	101 x101 x 15 mm
Poids	135 g
Alimentation	5 Vcc 2,0 A
Certifications	FCC, cUL, CE
Température de fonctionnement	5 à 45 °C
Température de stockage	-25 à 85 °C
Humidité en fonctionnement	10% à 90% sans condensation
Humidité de stockage	5% à 90% sans condensation
Garantie	2 ans

Linksys

Web: <http://www.linksys.com/international>

Les produits Linksys sont disponibles dans plus de 50 pays, soutenus par 12 bureaux de représentation Linksys à travers le monde entier. Pour obtenir une liste complète de nos points de ventes locaux, ou de nos centres de support technique, consultez notre site web à www.linksys.com/international

Configuration minimale requise

- Connexion Internet haut débit (câble/DSL/autre)
- Service de téléphonie VoIP activé depuis PhoneSystems
- Routeur ou passerelle haut débit pour partager la connexion Internet
- Téléphone ou fax standard (analogique) à fréquence vocale
- Lecteur de CD-ROM

Contenu de l'emballage

- Adaptateur téléphonique avec 2 ports pour téléphoner en VoIP
- Bloc d'alimentation
- Guide de l'utilisateur disponible sur CD-ROM
- Câble réseau
- Guide d'installation rapide
- Carte d'enregistrement
- Information PhoneSystems.net

Spécifications susceptibles de changement sans notification. Linksys est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc. et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. © Cisco Systems, Inc., 2005. Tous droits réservés. Les autres noms de marque et de produit sont des marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif.